

AGB SPK115 / MOB, 8 x LED, 12 V



AGB SPK115/ MOB, 8 X LED, 12V mit Zivilschutz-Signal

(Allgemeiner Alarm 250 / 400 Hz, Signal nach CH Vorschrift, METAS)

Tech. Details:

LED – Leuchte „Crystal“, flash TA 1 E 3 (2 Stk.), Stromaufnahme 2 x 1 A , Aktiv - Sirene SPK Citypol 115, Stromaufnahme 2 A, Lautstärke 2 m 111,2 dBA

Dacheinheit

Aluminium-Hohlprofil, L = 400, B = 150, H = 25 mm, RAL 7015 (grau), mit 4 Stk. rutsch- und kratzfesten Haftmagneten.

Mini Trichter aktive Sirene, 2 Stk. LED –Leuchten, links und rechts von der aktiv Sirene montiert.
2 m Kabel 4 x 1 mm².

Bediengerät

Graues Kunststoffgehäuse, L = 100, B = 60, H = 35 mm. Mit Kippschalter I, 0, II, Gelblicht/ Gelblicht und Sirene,

Kontroll -LED, 2,5 m Kabel 4 x 1 mm² für Dacheinheit, 1,5 m Kabel 2 x 1 mm² mit Zig. Stecker (12 V).

